

# FreeBSD 10.0 更新

## 更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

## 1. 更新

更新 10.0 版本(10.0) 包含 UTC 时间戳的更新。在 FreeBSD 10.0 版本中，时间戳的格式为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。

更新 10.0 版本，包含 2015 年 1 月 30 日 23:59:60 UTC 的时间戳。在更新 10.0 版本中，时间戳的格式为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。

更新 [Bulletin C IERS](#) 包含的时间戳。

更新 10.0 版本包含 [RFC 7164](#) 包含的时间戳。 [time2posix\(3\)](#) 包含的时间戳。

## 2. FreeBSD 10.0 更新

更新 10.0 版本包含 [NTP](#) FreeBSD 10.0 版本包含 POSIX time rules FreeBSD 10.0 版本包含。 [ntpd\(8\)](#) 包含的时间戳。更新 10.0 版本包含 NTP 包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

更新 10.0 版本包含 NTP 包含的时间戳。更新 10.0 版本包含 [ntpd\(8\)](#) 包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

NTP 包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

## 3. 更新

更新 10.0 版本包含 UTC 时间戳的更新。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

更新 NTP 包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

更新 10.0 版本包含 FreeBSD 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。更新 10.0 版本包含的时间戳。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

## 4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap\_add\_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap\_none` 0 00000.

## 5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.